

Erratum Basisveiligheid VCA Groen-Grijs, september 2020

Per september 2020 zijn gewijzigde eind- en toetstermen voor de VCA-examens van kracht. Dit leidt tot enkele aanpassingen in *Basisveiligheid VCA voor de groen-grijze sector*, zesde druk.

Hoofdstuk 4, Brand en explosie (par. 4.7, Handelend optreden bij brand)

Aanpassen:

Handelwijze bij de behandeling van brandwonden: zo snel mogelijk koelen met lauw stromend water gedurende 10 tot 20 minuten.

Hoofdstuk 5, Elektriciteit en lawaai (par. 5.3 Technische veiligheidsmaatregelen)

Aanpassen:

Het verschil tussen gelijk- en wisselspanning:

- Gelijkspanning is minder gevaarlijk dan wisselspanning (over het algemeen)
- 120 V gelijkspanning en 50 V wisselspanning zijn (onder droge omstandigheden) ongevaarlijk (richtlijn)
- Gelijkspanning veroorzaakt bij kortsluitingen grotere vlambogen dan wisselspanning

Hoofdstuk 6, Overleggen en regelen

Nadere uitleg:

Een toolboxmeeting (VGM-bijeenkomst) is een korte vergadering in informele sfeer over de veiligheid, de gezondheid en het milieu. Hieraan wordt deelgenomen door de leiding van een afdeling of dienst en de operationele medewerkers. Doel van de bijeenkomst is om alle medewerkers voor te lichten en te motiveren om onveilige handelingen en onveilig gedrag te voorkomen.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), orde en netheid op de werkvloer, werkmethodes, (nood)procedures, incidenten en ongevallen, werkplekinspecties.

Door een interactieve uitvoering van de toolboxmeeting raken de deelnemers betrokken.

Door vragen te stellen kan getoetst worden of iedereen de boodschap begrepen heeft.

Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een verslag van de bijeenkomst. Dit verslag wordt aan alle deelnemers beschikbaar gesteld.

Hoofdstuk 7, Machines en gereedschappen (par. 7.4.3, Aandachtspunten voor verschillende elektrische handgereedschappen)

Aanpassen:

Een handslijpmachine is, ongeacht het vermogen en/of de maat van de schijf, altijd voorzien van:

- een zijhandvat
- een beschermkap om de slijpschijf
- een dodemansknop

Op de slijpschijf moeten staan:

- de naam van de fabrikant
- het maximaal toelaatbare toerental
- de afmeting
- de toepassing
- de vervalddatum
- een aanduiding van het materiaal waarvoor de schijf is bedoeld

Hoofdstuk 9, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 9.4.5 Rolsteigers)

Aanpassen:

Stabilisatoren met wielen zijn toegestaan.