

Erratum Basisveiligheid VOL-VCA, november 2018

Per 5 november 2018 zijn gewijzigde eind- en toetstermen voor de VCA-examens van kracht. Dit leidt tot enkele aanpassingen in *Praktijkopleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevend* VOL-VCA, vijfde druk.

Hoofdstuk 6, Elektriciteit, straling, trillingen, lawaai (par. 6.2.1, Elektrische stroom door het lichaam; Spanning)

110 V gelijkspanning en 50 V wisselspanning zijn onder droge omstandigheden ongevaarlijk.

Hoofdstuk 9, Machines en gereedschappen (par. 9.3.1, Bediener van machines en aangedreven gereedschappen)

Wanneer contact met roterende (draaiende) onderdelen mogelijk is en/of wanneer er gevaar is daardoor gegrepen te worden, mogen alleen nauw sluitende handschoenen gedragen worden.

Hoofdstuk 11, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 11.4.3, Werken met ladders)

Ladders worden alléén gebruikt om een gewenste hoogte te bereiken en voor het uitvoeren van lichte en kortdurende werkzaamheden. De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing:

- De ladder alleen gebruiken als andere oplossingen, zoals de inzet van een steiger (stelling) of hoogwerker, technisch aantoonbaar niet haalbaar zijn of minder gunstig voor de veiligheid en gezondheid.
- De ladder is goedgekeurd en voorzien van een keuringssticker.
- Stahoogte is minder dan 5 meter.
- Statijd is minder dan 2 uur.
- Reikwijdte op de ladder is maximaal een armlengte.
- Boven windkracht 6 ladders niet gebruiken.
- Krachtuitoefening is minder dan 50 Newton (N) (5 kg).

Hoofdstuk 11, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 11.4.4, Werken met steigers)

Aanvulling op Steigers opbouwen

- Van een steiger moeten op het werk een stabiliteitsberekening en tekeningen en instructies voor op- of ombouw beschikbaar zijn.
- De steigers mogen alleen worden opgebouwd door opgeleide gecertificeerde steigermonteurs.
- Er moet een steigerinspecteur aanwezig zijn als het steigermontagebedrijf de steiger oplevert aan de opdrachtgever.

Aanvulling op Gebruiken van steigers

- Alleen hiervoor opgeleide mensen mogen op een steiger werken onder toezicht van een gecertificeerd toezichthouder.
- De steiger niet zwaarder belasten dan de maximale belasting zoals aangegeven op de bij de steiger horende tekening en berekening.

Correctie op Hangsteigers

Hangsteigers worden in het vervolg aangeduid met de term hangbruginstallaties.

Aanvulling op Rolsteigers

- Stabilisatoren met wielen zijn niet toegestaan.
- De stabilisatoren moeten bij het verplaatsen van de rolsteiger zo laag mogelijk bij de grond blijven.