

## **Erratum Praktijkopleiding VOL-VCA, november 2018**

Per 5 november 2018 zijn gewijzigde eind- en toetstermen voor de VCA-examens van kracht. Dit leidt tot enkele aanpassingen in de uitgave *Praktijkopleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA*, vijfde druk.

### **Hoofdstuk 6, Elektriciteit, straling, trillingen, lawaai (par. 6.2.1, Elektrische stroom door het lichaam; Spanning)**

110 V gelijkspanning en 50 V wisselspanning zijn onder droge omstandigheden ongevaarlijk.

### **Hoofdstuk 9, Machines en gereedschappen (par. 9.3.1, Bediener van machines en aangedreven gereedschappen)**

Wanneer contact met roterende (draaiende) onderdelen mogelijk is en/of wanneer er gevaar is daardoor gegrepen te worden, mogen alleen nauw sluitende handschoenen gedragen worden.

### **Hoofdstuk 11, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 11.4.3, Werken met ladders)**

Ladders worden alléén gebruikt om een gewenste hoogte te bereiken en voor het uitvoeren van lichte en kortdurende werkzaamheden. De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing:

- De ladder alleen gebruiken als andere oplossingen, zoals de inzet van een steiger (stelling) of hoogwerker, technisch aantoonbaar niet haalbaar zijn of minder gunstig voor de veiligheid en gezondheid.
- De ladder is goedgekeurd en voorzien van een keuringssticker.
- Stahoogte is minder dan 5 meter.
- Statijd is minder dan 2 uur.
- Reikwijdte op de ladder is maximaal een armlengte.
- Boven windkracht 6 ladders niet gebruiken.
- Krachtuitoefening is minder dan 50 Newton (N) (5 kg).

### **Hoofdstuk 11, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 11.4.4, Werken met steigers)**

*Aanvulling op Steigers opbouwen*

- Van een steiger moeten op het werk een stabiliteitsberekening en tekeningen en instructies voor op- of ombouw beschikbaar zijn.
- De steigers mogen alleen worden opgebouwd door opgeleide gecertificeerde steigermonteurs.
- Er moet een steigerinspecteur aanwezig zijn als het steigermontagebedrijf de steiger oplevert aan de opdrachtgever.

*Aanvulling op Gebruiken van steigers*

- Alleen hiervoor opgeleide mensen mogen op een steiger werken onder toezicht van een gecertificeerd toezichthouder.
- De steiger niet zwaarder belasten dan de maximale belasting zoals aangegeven op de bij de steiger horende tekening en berekening.

*Correctie op Hangsteigers*

Hangsteigers worden in het vervolg aangeduid met de term hangbruginstallaties.

*Aanvulling op Rolsteigers*

- Stabilisatoren met wielen zijn niet toegestaan.
- De stabilisatoren moeten bij het verplaatsen van de rolsteiger zo laag mogelijk bij de grond blijven.